

GEL DECAPANTE e PASSIVANTE PARA AÇOS INOXIDÁVEIS



Apresentação	Gel
Temperatura de aplicação	Ambiente
Tempo de Aplicação	30 a 60 Minutos
Concentração de Aplicação	" <i>in natura</i> "
PH (Concentrado / diluído)	0 a 1
Embalagem	Potes com 01 Kg
Prazo de validade estocado	24 meses

Composição Química

- Ácido Hidrofluorídrico
- Ácido Nítrico
- Espessantes e Tensoativos
- Gel Fortemente ácido com propriedades corrosivas

O Gel Decapante e Passivante Tecbrás é utilizado no processo de tratamento de superfícies de equipamentos e tubulações, principalmente em aços inoxidáveis da série 300, tendo demonstrado ser, um processo excelente em custo X benefício, pela sua alta qualidade e ao mesmo tempo bom custo para o cliente.

O produto é aplicado na decapagem, apasivação e eliminação de contaminantes em unidades novas em manutenção ou reparação, principalmente de superfícies com soldas.

PRATAFLUX



Prataflux Tecbrás, é um fluxo de ótima qualidade, composto à base de água e sais, contendo boratos e carbonatos também em sua composição.

É ativado na faixa de temperaturas entre 540° a 870°.

Se o fluxo endurecer, adicione água, para o torná-lo novamente pastoso.

Ideal para soldagem forte em aço inox, cobre, latão, bronze e outras ligas, particularmente em varetas de solda de qualquer porcentagem de prata.

Seu resíduo, após utilizado, é facilmente removido, com água quente.

Embalagem:

Potes de 100, 250 e 500 gramas.